

Productspecificatie cleanroomkruk met voetbediening



Artikel	9F63R	
Afmetingen in mm	Zitting:	H 450-650 B 400 D 400
Verpakkingsgegevens	Gewicht:	7,0 kg
	Volume:	0,09 m ³

Standaarduitrusting

Doel/voordeel

Geschiktheid voor cleanrooms	Luchtzuiverheidsklasse 3 conform DIN EN ISO 14644-1 Verzegelde bekleding met schuimlaag aan achterzijde Voor cleanrooms geschikte materialen Gladde, gesloten oppervlakken	Gecertificeerde veiligheid voor cleanrooms De emissie van deeltjes wordt op betrouwbare wijze voorkomen. Afzetting van deeltjes op de kruk wordt verhinderd.
Geleidbaarheid	Geleidend gecoate stalen onderdelen Geleidende comfortbekleding Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 ⁶ Ohm Geleidende wielen	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1. 100% ESD-veilig.
Zitvlak	Extra groot zitvlak met een diameter van 400 mm. Extra sterke en zachte comfortbekleding van 60 mm.	Stimuleert automatisch de juiste zithouding en het gezond rechtop zitten. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt een mogelijke bloedstuwung in de dijbenen.
Softcover	Softcover onder het zitvlak	De ringbediening en het mechanisme zitten verborgen achter de softcover. Zo kunnen er geen deeltjes afgegeven worden. Stof hoort zich niet op en de reiniging wordt gemakkelijk en efficiënt.
Uitvoering van zitting	Kunstleren bekleding Magic: Afwasbaar, onderhoudsvriendelijk, bestand tegen desinfectiemiddelen, antibacteriële werking, zacht en comfortabel, PVC-vrij, ftalaatvrij, bestand tegen bloed en urine. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1+ 2. Kleur: zwart. PUR: De PUR-bekleding biedt maximale duurzaamheid en reinigingsgemak. Extreem robuust, duurzaam, afwasbaar, bestand tegen desinfectiemiddelen, PVC-vrij, bestand tegen bloed en urine, brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1 + 2. Kleur zwart.	De zachte en comfortabele bekledingen bieden een uitstekend zitcomfort. Gemakkelijk te reinigen, afwasbaar en desinfecteerbaar. Vrij van weekmakers en daardoor na jaren nog zacht en comfortabel. Het gebruik wordt aanbevolen in omgevingen waarin men in aanraking komt met agressieve werkstoffen. Het oppervlak is vuilafstotend, extreem robuust, afwasbaar en probleemloos te reinigen. Bestand tegen zowel puntige delen als delen met scherpe randen.
Zithoogte	Traploze zithoogteverstelling van 450-650 mm door gasveer met beschermingsafdekking.	Groot bereik in zithoogte. De afdekking beschermt de gasveer tegen stof en vuil.
Techniek	Voetbediening en ringbediening	De hoogteverstelling via de voetbediening is intuïtief en uiterst hygiënisch. Bovendien kan de hoogte in elke zitpositie gemakkelijk vermeld worden met de ronde handgreep onder de zitting, die door de softcover beschermd wordt.
Voetkruis	Extra klein aluminium voetkruis met een diameter van 54 cm.	Plaatsbesparend en grote mobiliteit door de beschikbare beenruimte.
Wielen/glijders	Grote, speciale laboratoriumwielen met een diameter van 65 mm. Soepele loop en gemakkelijk te reinigen.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg en daardoor een minimaal ongevalsrisico.

Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk
Normen	DIN 68 877 GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid" Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Geverifieerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Leverbetrouwbaarheid
Garantie	10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar volledige garantie	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.