Productspecificatie ESD Zadelkruk met wielen

Specificaties: 9473E Kunstleder bekleding

Maten in mm

	zitting:	h:	540-800
		b:	350
		d:	415
Verpakking	gewicht:	kg	8,5
	volume:	m³	0,09



Standaarduitvoering		Voordeel
Geleidbaarheid	Geleidend gecoate stalen onderdelen Geleidende comfortbekleding Karakteristieke geleidingsweerstand van 10^6 Ohm Geleidende wielen	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1. 100% ESD-veilig.
Zitvlak	Comfortabele zadelzitting	Bevordert een ergonomische zithouding die de natuurlijke S-vorm van de wervelkolom ondersteunt
	3-zone-bekledingsschuim	Voor optimale drukverdeling en heerlijk zitcomfort
Uitvoering van zitting	Kunstleren bekleding Magic: Afwasbaar, onderhoudsvriendelijk, bestand tegen desinfectiemiddelen, antibacteriële werking, zacht en comfortabel, PVC-vrij, ftalaatvrij, bestand tegen bloed en urine. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1+ 2. Kleur: zwart.	De zachte en comfortabele bekledingen bieden een uitstekend zitcomfort. Gemakkelijk te reinigen, afwasbaar en desinfecteerbaar. Vrij van weekmakers en daardoor na jaren nog zacht en comfortabel.
Zithoogte	Traploze zithoogteverstelling van 540-800 mm door gasveer met beschermingsafdekking.	Extra groot zithoogtebereik: perfect aanpasbaar aan werkplek en gebruiker Ideaal voor hogere werkplekken die beweeglijkheid vereisen of slechts beperkte beenruimte bieden
Techniek	3D-zitdynamniek	Actief, dynamisch zitten door intuïtieve 3D-zitdynamniek
Voetkruis	Extra klein aluminium voetkruis met een diameter van 54 cm.	Plaatsbesparend en grote mobiliteit door de beschikbare beenruimte.
Wielen/glijders	Grote wielen met een diameter van 65 mm. Soepele loop.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg en daardoor een minimaal ongevalsrisico.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk
Normen	DIN 68 877 DIN EN 61340-5-1 GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid" Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Geverifieerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Leverbetrouwbaarheid
Garantie	10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar volledige garantie	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.