

	trevira	blend	flex	stamskin
Verkrijgbaar voor deze branches	office	office	office	dental medical industry office
Kleuren	 D04 D05 D09 D17 D81 D87	 BL05 BL77 BL87 BL89 BL95	 FL05 FL80 FL81 FL89 FL166 FL85	 K05 K85 K295 K89 K189 K266 K494 K255 K292 K62 K152 K258 K278 K170 K394 K196
Materiaal	Fijn geweven stof van 100% Polyester trevira cs	Fijn geweven stof van 100% Polyester trevira cs	Fijn geweven stof van 100% Polyester trevira cs	Stamskin TOP F 4340, onderlaag Polyamide-jersey, coating bacterie- en schimmelwerende behandeling
Gewicht	340 g/m²	420 g/m²	300 g/m²	780 g/m²
Kleurechtheid	Schaal 6 Xenotest	Schaal 6 Xenotest	Schaal 6 Xenotest	Schaal 7
Slijtvastheid	100.000 toeren Martindale	100.000 toeren Martindale	100.000 toeren Martindale	120.000 toeren Martindale.
Reinigen				Met borstel en zeepwater inwrijven, afspoelen met water, vermijdt reinigingsproducten met oplosmiddelen of olie.
Voordelen	· Voelt zacht en aangenaam aan · Warme uitstraling · Brandvertragend · Slijtvastheid	· Voelt als wol aan · Warme uitstraling · Brandvertragend · Slijtvastheid	· Moderne hippe uitstraling · Fijne structuur · Brandvertragend · Slijtvastheid	· Kunstleder op basis van PVC · Urine-, bloed- zweet-, schimmelbestendig · Bevat Folpet (N0528/2012/CE-Folpet) · Vochtafstotend, antibacterieel, antischimmel en brandwerend · Slijtvast
Extra informatie				Bevat Folpet (Nº528/2012/CE-Folpet); een antischimmel-additief dat wordt gebruikt om het uiterlijk en de fysieke eigenschappen te behouden en de levensduur te verlengen.
Brandwerendheid	C1, CRIB5, BS 7176 MH, M1, NF D 60013 (AM 18), B1, EN 1021/1-2, IMO A 652 (16)	C1, CRIB5, M1, B1, EN 1021/1-2, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18), IMO A 652 (16)	C1, CRIB5, BS 7176 MH, M1, NF D 60013 (AM 18), B1, EN 1021/1-2, IMO A 652 (16)	EN 1021 1-2, D: DIN 53438/T2, F: NFP 92.507

	esd dralon	esd kunstleer	puxx	kunstleer
Verkrijgbaar voor deze branches	industry	industry	dental medical industry	industry office
Kleuren	 D07 D89	 K07	 PU 05 PU 89 PU 95	 K11
Materiaal	Dralon-Bekinox	PVC/CO/RES	100% Polyurethaan, is volledig PVC en Ftalaat vrij	Drager katoenen breisel, coating weekgemaakte PVC
Gewicht	560 g/m²	630 g/m², +/- 50 g/m² katoenen breisel	Ca. 510 g/m²	590 g/m²
Kleurechtheid	Schaal 5-8	Schaal 6-8	Lichtechtheid: 6-7	Lichtechtheid: ISO105 >6
Slijtvastheid	50.000 toeren Martindale		> 300.000 toeren Martindale	
Reinigen	Vochtige doek, geen bleekmiddelen gebruiken.	Vochtige doek, geen bleekmiddelen gebruiken.	PUxx nr. 1 is gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren. Bestand tegen de meeste schoonmaak- en desinfectiemiddelen (op basis van 70% alcohol, chloor en ammoniak). Geen oplosmiddelen gebruiken.	Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep. Materiaal niet in contact brengen met oplosmiddelen/oplosmiddel houdende schoonmaakmiddelen.
Voordelen	· Sterk synthetisch · Antistatisch · Goed bestand tegen slijtage · Water- en vuilafstotend · Stoer uiterlijk	· Antistatisch · Eenvoudig te reinigen · Water- en vuilafstotend · Stoer uiterlijk	· Hoogwaardig kunstleder op PU basis · Ook te reinigen met zwaardere schoonmaak-middelen zoals chloor, alcohol of waterstofperoxide · 100% waterdicht · Bestand tegen lichaamsvocht zoals bloed en urine · Uiterst krasbestendig	· Stoer uiterlijk · Houdt vuil goed tegen · Overal inzetbaar · Waterdicht, brandwerend en eenvoudig te reinigen